

Prov

Generador de vapor Proequip

- Pantalla táctil
- Configuración funcional
- Fácil manejo optimizado
- Calidad comprobada
- Equipos para todas las aplicaciones industrial y domesticas



Funcionalidad, Calidad comprobada
Prov



La calidad ofrece rentabilidad

Los modelos Prov representa una nueva generación de generador de vapor compuestos con distintas potencias y opciones que se adaptan a todas las necesidades.



Ventajas:

- Fácil de instalar.
- Fácil mantenimiento.
- Opciones de control de dosificación de aroma, iluminación , ventilación, etc..
- Pantalla táctil intuitiva
- Producción vapor todo/nada
- Control con sonda de temperatura digital.

**Fabricación a medida para diferentes
cabinas construidas en cualquier
material, cerámica o acrílica**

Humidificación óptima con los mejores métodos

Los generadores ProV están disponibles con resistencias eléctricas, para adecuarse a la calidad del agua y al grado de precisión necesario en el control.

Tipo resistencia de aleación inox 316 altamente resistente a la corrosión.



Siempre el rendimiento de humidificación correcto

Equipe su generador ProV con la potencia que necesite para una humidificación óptima. 6 potencias de rendimiento con una producción de vapor desde 2 a 12 kv/h..



Extremadamente duradero

Fabricados en acero inoxidable resistente a la corrosión.

Apertura total para el mantenimiento

Fácil acceso al calderín para su limpieza

Bloque de resistencias

sustituibles sin dificultad



Beneficios de sus amplias funciones
Potente, inteligente y eficiente

Gran facilidad de operación

Todos los generadores Prov van equipados con una pantalla táctil cde 3,5". La operación y la programación se seleccionan a través de una estructura de menú intuitiva.



- Unos pictogramas, comprensibles de un vistazo, proporcionan información sobre el estado operativo.
 - Navegación fácil y rápida.
- Información del sistema en forma de numero y signos

Control inteligente – respuesta potente y rápida

La mejorada tecnología de control y regulación de los generadores Prov proporciona amplias posibilidades, sencillas y fáciles de operar.

DATOS TÉCNICOS

Generador de vapor por resistencias

MODELO	PROV 1	PROV2	PROV 3	PROV 3	PROV 4	PROV 5
Potencia eléctrica (W)	1500	3000	4500	6000	7500	9000
Producción de vapor (Kg/h)	2	4	6	8	10	12
Número de resistencias 1500w	1	2	3	4	5	6
Consumo de corriente (A)	6,8 2,2	13,63 4,35	20,45 6,5	8,7	10,8	13

Tubo de vapor (mm)	1 X 25
Tubo de drenaje (mm)	1 X 22

Conexión eléctrica	230V/1/N 50-60 Hz	400V/3/N 50-60 Hz
Tensión de mando	230V/50-60 Hz	

Dimensiones en (mm)	Alto	450
	Ancho	400
	Fondo	250
	Peso	18 Kg

1 a 10 bar, incluido adaptador para tubo de 3/4"

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos.

*** Dimensiones anchura y profundidad externas.